



<b>Description générale</b>	La bande d'arase est un film imputrescible très résistant et étanche à l'eau selon EN 1928. Elle ne représente aucun risque pour l'environnement.
<b>Utilisation</b>	La bande d'arase empêche les remontées d'humidité par capillarité et l'absorption de l'eau au sein des murs porteurs. Elle constitue une protection durable contre l'humidité provenant du sol. Légère et facile à mettre en œuvre grâce à des formats adaptés aux principales configurations.

## Valeurs techniques :

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière première	Polyéthylène basse densité (PEBD/LDPE)
Couleur	Noire

### CARACTERISTIQUES MECANIQUES

	Norme	Unité	Valeurs	
Epaisseur (hors motif)	NF EN 1849-2	mm	0,30 ± 8%	
Largeur	NF EN 1848-2	m	0,20 ± 2%	0,25 ± 2%   0,30 ± 2%
Longueur	NF EN 1848-2	m	30 ± 0,5m	
Masse Surfaccique	NF EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	275 ± 20%	
Résistance à la traction	NF EN 12311-2 (méthode A)	N/50 mm	≥ 130	
			≥ 95	
Allongement à la rupture	NF EN 12311-2 (méthode A)	%	≥ 220	
			≥ 120	
Flexibilité à basse température	NF EN 495-5	°C	≤ -25	
Résistance au choc	NF EN 12691	mm	200	

SP : Sens Principal/ ST: Sens Transversal  
NR : Non Renseigné

### CARACTERISTIQUES DE DURABILITE

	Norme	Unité	Valeurs
Résistance au vieillissement artificiel	NF EN 1296	NR	Conforme
Résistance aux alcalins	NF EN 1847	N/mm <sup>2</sup>	Conforme
Etanchéité à l'eau (2kPa)	NF EN 1928 (méthode A)	NR	Conforme
Résistance au feu	NF EN 13501-1	Classe	F

## Certifications :

Marquage CE

## Code douanier :

39201089

## Conditionnement :

Code article	Désignation	Conditionnement
PFB03001	BANDE D'ARASE PEBD - 0,20 m x 30 m	Carton de 10 rouleaux
PFB03002	BANDE D'ARASE PEBD - 0,25 m x 30 m	Carton de 10 rouleaux
PFB03003	BANDE D'ARASE PEBD - 0,30 m x 30 m	Carton de 6 rouleaux