

Déclaration des Performances

N° : 0012-2022-Rev007

1	Référence Article	GEOMEMBRANE EPDM FLEXIRUB – 1,50 mm		
2	Identification unique	Voir emballage : numéro de lot		
3	Utilisation	- Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des réservoirs et des barrages - Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des canaux		
4	Producteur	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)		
5	Mandataire	Non Applicable		
6	Système de l'évaluation	Système 2+		
7	Déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	L'AENOR, organisme notifié N°0099, a réalisé et délivré le rapport d'essais initiaux n°0099/CPR/A86/0023		
8	Déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non Applicable		
9	Performances déclarées			
	Caractère essentiel	Référence Essai	Performance	Norme harmonisée
	Résistance en traction	EN 12311-2	≥ 8 MPa	EN13361 : 2013 EN13362 : 2013
	Allongement	EN 12311-2	≥ 300 %	
	Poinçonnement statique	EN ISO 12236	≥ 0,9 kN	
	Résistance au vieillissement dû aux conditions climatiques	EN 12224	Conforme	
	Résistance à l'oxydation	EN 14575	Conforme	
Perméabilité aux liquides	EN 14150	≤ 10 ⁻⁶ m ³ /m ² /jour		
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.			

Signé pour le fabricant et en son nom par : MACE Dimitri, Technicien Méthodes et QSE

A Saint-Thurial le 01/06/22

Signature :


