

Déclaration des Performances

N° : 0033-2026-Rev005

1	Référence Article	MEMBRANE EPDM STRIP FLEXIRUB – 1,00 mm
2	Identification unique	Voir emballage : numéro de lot
3	Utilisation	- Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères - Définitions et caractéristiques - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol - Définitions et caractéristiques
4	Producteur	Flexirub 3 Rue du Chatelet, Parc d'activité du Châtelet 35310 SAINT THURIAL (FRANCE)
5	Mandataire	Non Applicable
6	Système de l'évaluation	Système 3
7	Déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	
8	Déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	Non Applicable

Performances déclarées			
	Caractère essentiel	Référence Essai	Performance
9	Etanchéité à l'eau (à 2kPa)	EN 1928 Méthode B	Conforme
	Pénétration dynamique	EN 12691	NPD
	Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	EN 1931	32000 μ (±20%)
	Longévité (alcali)	EN 1847 EN 12311-2 (B)	NPD
	Longévité (vieillessement artificiel) (2 kPa)	EN 1296 EN 1928	Conforme
	Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	160 N (±20%)
	Allongement à la rupture	EN 12311-2 (B)	300 %
	Résistance à la traction	EN 12311-2 (B)	6 MPa
	Substances dangereuses	Directives de construction EU	Pas de substances dangereuses
	Réaction au feu	EN 13501-1	E

EN13984 (2013)
EN14909 (2012)

10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
----	--

Signé pour le fabricant et en son nom par : MACE Dimitri, Technicien Méthodes et QSE

A Saint-Thurial le 11/03/26

Signature :


