



### Description générale

L'adhésif double-face pour membrane EPDM est composé d'un mélange élastomère à base butyl. La formulation permet d'obtenir une forte adhésion sur les membranes EPDM Flexirub ainsi que les principaux supports rencontrés dans la construction : bois, métal, béton, maçonnerie. En longueur standard de 25m, les bandes d'adhésif sont découpées sur-mesure dans la largeur, entre 1 cm et 100 cm.

### Utilisation

L'adhésif s'utilise pour toute jonction entre membranes EPDM et différents supports de fixation. Il a été développé pour venir en complément des produits liquides (type colle EPDM sur EPDM) et sous forme pâteuse (mastic EPDM). Il est idéal pour la fermeture d'un bassin SAUL, pour la sécurisation d'une collerette souple EPDM ou encore la fixation d'un relevé en étanchéité de toiture-terrasse.

### Valeurs techniques :

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière première	Base caoutchouc Butyl
Couleur	Noire (film de protection blanc)

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES & MECANIQUES

	Norme	Unité	Valeurs
Epaisseur	NF EN 1849-2	mm	1,00
Densité	NR	NR	1,52
Probe Tack	ASTM D 2979	N	8
Résistance au pelage à 180°	ASTM D 1000	N/50mm	90
Résistance au pelage à 180° sur béton à +5°C	NR	N/50mm	85
Coulage vertical	ISO 7390	mm	0
Température d'application	NR	°C	0 ≤ T° ≤ +40
Température de service	NR	°C	-30 ≤ T° ≤ +90

Pour toute utilisation particulière, contacter le département technique de Flexirub.

NR : Non Renseigné

#### PRESENTATION/STOCKAGE/PEREMPTION

Emballage individuel avec papier silicone et fonction de la largeur du rouleau.

Durée maximale de stockage égale à 12 mois à partir de sa date de fabrication.

La date de fabrication est indiquée sur une étiquette à l'intérieur du rouleau.

#### PRECAUTIONS

Conserver l'adhésif dans son emballage d'origine non ouvert, et conservé dans un endroit sec et bien ventilé.

Produit non affecté par le gel.

Utiliser sur un support propre, cohésif et sec.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à +0°C et/ou sur support humide.

### Certifications :

### Code douanier :

39191080